

Série HD



MANOMÈTRE EN ACIER INOXYDABLE
une lecture facile de la pression de travail

POIGNÉE DE TRANSPORT EN ACIER INOXYDABLE
la conception compacte facilite le transport et permet de gagner de l'espace

SYSTÈME D'ARRÊT TOTAL
réduit le bruit et protège la pompe à haute pression

ASPIRATION DES PRODUITS DE NETTOYAGE
direct - sans accessoires supplémentaires

600180 HD 12/130 TS

► **ACCESSOIRES** | à partir de la page 22



ÉQUIPEMENT

- Système d'échange par raccord rapide D12
- Système Total-Stop
- Régulation de la pression
- Aspiration de produits additifs
- Aspiration directe: Hauteur d'aspiration du HD 9/80 TS: 1.5 m
- Aspiration directe: Hauteur d'aspiration du HD 12/130 TS: 2.5 m



MODÈLE	HD 9/80 TS	HD 12/130 TS
N° de réf.	600130	600180

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	bars / MPa	30-80 3-8	30-130 3-13
Débit d'eau	l/min l/h	9 540	11 660
Surpression admissible	bars / MPa	90 9	145 14.5
Vitesse du moteur	T/min	1400	1400
Raccordement électrique	V ~ Hz A	230 1 50 7.5	230 1 50 13.5
Puissance absorbée Puissance restituée	kW	1.6 1.0	2.9 2.2
Cordon d'alimentation électrique	m	5	5
Encombrement L x l x H	mm	470 230 320	500 240 320
Poids	kg	24	31

EQUIPEMENT

Flexible HP	m N° de réf.	10 (DN6) 43416	10 (DN6) 43416
Pistolets Marche/Arrêt de sécurité	Modèle N° de réf.	M2000 12481	M2000 12481
Lance avec buse réglable	Buse N° de réf.	● 042 12436-M20042	● 042 12436-M20042
Lance avec buse Turbo-Jet	Buse N° de réf.	● 042 12438-042	● 042 12438-042

