

# CRG8055G



*Opération facile, grande performance*



Quick Start / Schnelleinstieg / Démarrage rapide / Snel starten  
Szybki start / Guia rápido de utilização / Guia rápida de uso



CRG8055/8072/  
TGB2120/2128  
P/N: 909493



**Nu-Assist**  
©Numatic International Limited 2018.



La CRG8055 est compétitif avec la plupart des machines marche-derrière de la même taille et regorge d'innovations pratiques pour une facilité d'utilisation. Alors maintenant, vous pouvez vous asseoir au lieu de marcher, et grâce à sa maniabilité exceptionnelle, beaucoup de temps sera économisé sur les applications de taille moyenne. La CRG8055G atteint facilement les endroits où les grandes machines ne conviennent pas, mais où les petites machines ne conviennent pas à tous les lieux. La CRG8055G est équipé d'un système anti-basculement (tampons latéraux) qui empêche la machine de s'incliner lorsqu'elle tourne à pleine vitesse. Le système FlexiFill permet de remplir et de vider facilement le réservoir.



Solide



Facile



Service



Économique



Livraison  
rapide



Modèle  
assis

# CRG8055G



Opération facile, grande performance

Code EAN 100: 5028965751732  
Code EAN 120: 5028965765760

## Modèles autoportés



TYPE	CRG8055G/100T	CRG8055G/120T	CRG8072G	TRG720G 200/300T	TTV678G/300
Réf.	906726	907721	906724	908954 / 911419	904227
Diamètre de brosse	550 mm	550 mm	2 x 370 mm	2 x 370 mm	3 x 300 mm
Capacité	80 litres	80 litres	80 litres	120 litres	120 litres
Rendement théorique	3300 m <sup>2</sup> /u	3300 m <sup>2</sup> /u	4320 m <sup>2</sup> /u	4320 m <sup>2</sup> /u	3900-4500-5100 m <sup>2</sup> /u
Rendement effectif	2160 m <sup>2</sup> /u	2160 m <sup>2</sup> /u	2975 m <sup>2</sup> /u	2975 m <sup>2</sup> /u	2460-3120-3600 m <sup>2</sup> /u
Indice de protection	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Niveau sonore ( dB)	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB
Méthode	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc
Poids	200 kg	200 kg	220 kg	557 kg / 622 kg	620 kg
Pression sur la brosse	17 kg	17 kg	32 kg	32 kg	0-33 kg
Vitesse de rotation (trs/min)	150 rpm	150 rpm	150 rpm	150 rpm	50-100-150-200 rpm
Diamètre du disque	500 mm	500 mm	2 x 360 mm	2 x 360 mm	3 x 300 mm
Dimensions (hors raclette)	805 x 1460 x 1160 mm	805 x 1460 x 1160 mm	948 x 1460 x 1160 mm	948 x 1752 x 1385 mm	1054 x 1676 x 1425 mm
Largeur raclette lamelles incluses	805 mm	805 mm	944 mm	948 mm	1054 mm
Autonomie des batteries	2 hrs	3 hrs	3 hrs	3,5 hrs / 5,5 hrs	3,5 hrs
Durée de charge des batteries en heures	8 hrs	7 hrs	7 hrs	8-10 hrs	8 - 12 hrs
Tension d'alimentation	2x 12V (24V 100ah)	2x 12V (24V 120ah)	2x 12V (24V 120ah)	4x / 6x 12V (24V 200 / 300ah)	6x 12V (24V 300ah)
Puissance du moteur de brosse	600 Watt	600 Watt	600 Watt	600 Watt	3x400 Watt
Puissance du moteur d'aspiration	400 Watt	400 Watt	400 Watt	400 Watt	600 Watt
Traction: vitesse max.	6 km/h	6 km/h	6 km/h	6 km/h	7 km/h
Traction: vitesse de lavage	6 km/h	6 km/h	6 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h
Traction: pente admissible	11 °	11 °	11 °	11 °	11 °
Débit d'eau	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable électriquement
Dosage chimie	Dans la cuve	Dans la cuve	Dans la cuve	Dans la cuve	Dans la cuve, séparément
Puissance du moteur de traction	400 Watt	400 Watt	400 Watt	700 Watt	600 Watt
Autoportée: diamètre braquage	233 cm	233 cm	233 cm	237 cm	237 cm
Autoportée: nombre de roues	3	3	3	3	3

### CRG8055G Accessoires inclus

Réf.	Description
606028	Polyscrub schrobborstel 550 mm
221079	Câble de charge 3 fils jaune TT/TTV
205112	Batterie 100 Amp 12V/pce 6 pièces (type 100)
901161	Batterie 120Amp 12V 2 pièces (type 120)
900521	650 raclette aluminium complète

### CRG8055G Accessoires en option

Réf.	Description
606403	Plateau Padloc 500 mm
606550	550mm Nyloscrub brosse shampooing
606551	550mm brosse Longlife verte
900518	Set lamelles polyuréthane vert pour raclette 650
606193	Kit d'aspiration machines TT/TTB (38 mm)

Vous retrouverez ces informations et d'autres produits sur [www.numatic.be](http://www.numatic.be)