

107 ECOMAX Shampoo

Allround Shampoo für die Fahrzeugwäsche

- ▲ Löst die üblichen Verschmutzungen von Fahrzeugen
- ▲ Transportiert angelösten Schmutz effektiv von der Fahrzeugoberfläche
- ▲ Verhält sich außerordentlich materialschonend am Fahrzeug, daher auch zur manuellen Wäsche geeignet
- ▲ Sorgt für eine angenehm und dezent duftende Atmosphäre
- ▲ Angenehme, antiallergen und ökologisch optimierte Duftstoffe
- ▲ Umweltbewusste und schonende Zusammensetzung
- ▲ Umweltverhalten ausgezeichnet mit dem Nordic Swan Ecolabel
- ▲ Ökonomisch einsetzbar durch hohe Produktkonzentration
- ▲ Frei von EDTA, NTA und Phosphaten



ECOMAX



Anwendung

Produkt ist vorverdünntbar

Pur oder bis 1+9 vorverdünnt über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen, alternativ manuell einsetzen. Die Haltbarkeit von Verdünnungen ist durch Lagerbedingungen und Wasserqualität verkürzt.

Shampoo:

In maschinellen Waschanlagen als Bürstenschampoo (5–10 ml/PKW; 30–100 ml/LKW; 5–10 ml/m Fahrzeuginnenfläche).

In SB-Waschplatzanlagen als Bürstenschäum (12–20 ml/min).

In SB-Waschplatzanlagen als HD-Anwendung (10–20 ml/min).

Die Dosierung soll so eingestellt werden, dass beim Auftrag eine leichte Schaumbildung zu erkennen ist.

Schaum:

In maschinellen Waschanlagen als Aktivschaum (14–20 ml/PKW).

Manuelle Fahrzeugwäsche:

(1–2 ml/L; 1:500-1:1000).

Bei einer Wäsche mit Schwamm oder Tuch und Eimer die Dosierung so wählen, dass noch eine leichte Schaumbildung sichtbar ist.

Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Farbveränderung und Trübung durch natürliche Rohstoffe ohne Qualitätsverlust möglich. Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung wird keine Haftung übernommen! Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, anionische Tenside 5–15 %, Additive, Farbstoffe, Duftstoffe, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinone).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 9

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung, H319 Verursacht schwere Augenreizung. P280 Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
c107081	11 kg Carwash-Kanister	60
c107025	25 kg Kanister	24
c107073	220 L Fass	2