


Nr. 157 mit Sprossen | Nr. 159 mit Stufen

- konturformte Profilholme der Leiterspitzen, keine Schweiß-Verbindungen
- geschlossenes Kastenprofil für Verbindungs-Steckkästen
- selbstsichernde Abhebesicherungen
- **verschleißfreie** Rutschfestigkeit **R12**, keine Folgekosten
- unlösbar verbördelte Sprossen und Trittstufen, keine Schweiß-Hilfskonstruktionen
- max. Belastung bis 150 kg
- leicht recyclebares Aluminium, keine unnötigen Kunststoffe

AUSWECHSELBARE ERSATZTEILE FÜR GLASREINIGERLEITERN



Gummi-Wandlaufrolle
Ø 100 mm

Art.-Nr.
2110-50



Leiterfuß
86 mm schräg
2504-51 re -52 li

Art.-Nr.
2504-5x



Abhebesicherung

Art.-Nr.
2418-50



Gummi-Anlegeklotz

Art.-Nr.
2100-52



Leiterfuß
70 mm

Art.-Nr.
2507-50



Traversenschuh

Art.-Nr.
2118-51

ZUBEHÖR FÜR 159

Leiterspitze mit 5 Stufen

Art.-Nr.	Leiterspitze ca. m	Gewicht ca. kg
159-05	2,03	6,0



159-05

Leiterspitze mit 5 Stufen



159-05 mit -63

Anwendungsbeispiel



157

Glasreinigerleiter mehrteilig, Etagenleiter

159

Glasreinigerleiter mehrteilig, Etagenleiter

Nr. 157 / 159 Glasreinigerleiter (Etagenleiter) mehrteilig

Spitzen mit 8 und Steckstücke mit 5 Sprossen bzw. Stufen
unteres Steckstück mit Traverse, Breite ca. 980 mm
Leiterkopf (Spitze) mit Gummi-Anlegeklotz und Gummi-Gleitrolle

Nr. 157 Ausführung mit Sprossen

Art.-Nr. Größe	Teile-Zusammensetzung Spitze	Mittelteil	Unterteil	Leiterspitze ca. m	Gewicht ca. kg
157-08	8			2,93	7,4
157-55		5		1,67	4,9
157-65			5	1,67	5,9
157-13	8 +		5	4,31	13,4
157-18	8 +	5 +	5	5,71	18,3
157-23	8 +	2 x 5 +	5	7,11	23,2

Nr. 159 Ausführung mit Stufen

Art.-Nr. Größe	Teile-Zusammensetzung Spitze	Mittelteil	Unterteil	Leiterspitze ca. m	Gewicht ca. kg
159-08	8			2,93	7,4
159-55		5		1,67	5,7
159-65			5	1,67	6,4
159-13	8 +		5	4,31	13,9
159-18	8 +	5 +	5	5,71	19,6
159-23	8 +	2 x 5 +	5	7,11	25,3

Hinweis Maximal bis Größe 157/159-23 zulässig aufsteckbar, d. h. bis max. Standhöhe 5,0 m über Boden.

Alle Größen komplett mit Abhebesicherung.

STUFEN 81 MM TIEF



AUSWECHSELBARE UNTERTEILE FÜR NR. 157/159



Steckstücke mit Traverse, Breite ca. 980 mm

Art.-Nr.	Leiterspitze ca. m	Gewicht ca. kg
157-61	0,55	2,8
157-63	1,15	4,4
159-61	0,55	3,4
159-63	1,15	4,9