

Resinex

Détachant de résines

- ▲ Nettoyant à base de solvants pour l'élimination de résidus de résines
- ▲ Particulièrement adapté pour éliminer la résine pour handballeur dans les gymnases
- ▲ Élimine non seulement les résidus ponctuels de résine provoqués par les empreintes de balle, mais également les couches déjà sèches avec des salissures incrustées
- ▲ N'endommage pas les protections éventuellement présentes



Domaine d'application

Pour les revêtements de sol et surfaces résistant aux solvants.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible.

Vaporisation du produit :

Verser le produit pur dans un vaporisateur équipé d'une buse mousse et l'appliquer sur la surface. Laisser agir 15 minutes environ. Éliminer ensuite la solution souillée comme décrit ci-dessous.

Nettoyage courant (lavage mécanisé) :

Nettoyer les revêtements de sol par un lavage mécanisé avec une autolaveuse équipée d'un disque rouge et une solution de Torvan concentré (50–100 ml pour 8 L d'eau). Éliminer soigneusement la solution souillée. Consommation : 100,0–200,0 ml/m².

Nettoyage courant (nettoyage de surfaces) :

Nettoyer les surfaces par essuyage avec un chiffon et une solution de Torvan concentré (50–100 ml pour 8 L d'eau). Consommation : 100,0 ml/m².

Systèmes d'application adaptés : VFK260050 Vaporisateur allongé, VVK910330R Pistolet buse mousse PCR, z205025 Vaporisateur 1,5 L (bleu, buse mousse PP, joints VITON), z205066 Pulvérisateur à pression préalable HQ 5 L (rouge, buse mousse).



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition

Solvants non solubles dans l'eau.

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH08, Danger. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. P301+P310 EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P331 NE PAS faire vomir. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient : C10-12 Alkane / Cycloalkane (INCI)

Référence

j251610

Unité de conditionnement (UC)

Bidon de 10 L

Nombre UC par palette

60