



Robuste, géniale, flexible
RA 501 E

RA501 E



Autolaveuses extrêmement robustes pour surfaces moyennes dans l'industrie et les locaux professionnels. Effet nettoyant optimal grâce à la forte pression exercée par la brosse. Les roulettes de grande dimension garantissent un fonctionnement sans vibrations de la machine. L'entraînement s'effectue par la rotation des brosses, c'est-à-dire que la machine avance d'elle-même.

Fiche technique:

Puissance	~ 230 V/50 Hz
Puissance moteur brosse	1400 W
Puissance moteur aspiration	750 W
Vacuum	190 mbar
Eau propre / eau sale	35 / 40 l
Largeur de travail	51 cm
Performance théorique	2100 m ² /h
Pression brosse rouleau	34 kg
Vitesse de rotation	180 1/min
Longueur du câble	20 m
Poids	65 kg
Encombrement L/L/H	80/51/73 cm

Appareil livré avec:

500.862	Rallonge électrique, 20 m SEV
500.863	Rallonge électrique, 20 m VDE
730.059	Brosse PPN 0,6

Suceurs:

432.559	standard, concave
432.600	résistant à l'huile et graisse, concave
501.025	résistant à l'huile et graisse, droit 80 cm

Accessoires optionnels:

Set lamelles:

435.083	résistant à l'huile et graisse, concave
435.080LT	standard, concave
560.080	résistant à l'huile et graisse, droit 80 cm
530.080	standard, droit 80 cm
681.000	Tuyau de remplissage eau propre, 2m
695.087.5	Pad rouge (5 pcs)
695.088.5	Pad bleu (5 pcs)
695.089.5	Pad brun (5 pcs)
730.0595K	Brosse 5K
730.070	Plateau d'entraînement
730.073	Brosse béton lavé
730.476	Brosse en silicium-carbide



Grande ouverture



Vidange aisée




Régulateur d'eau



Exemple d'un suceur concave



Protection du moteur d'aspiration efficace



Montage simple de la brosse

Suisse

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | Fax +41 71 955 47 60
info@cleanfix.com

www.cleanfix.com