

Kiehl-PurOil

Huile imprégnante phase aqueuse

- ▲ Active la couleur selon le type de sol
- ▲ Durcissement oxydatif, laisse respirer la surface
- ▲ Exempt de métaux lourds, solvants, formaldéhyde et parfums
- ▲ Facile à utiliser
- ▲ Certifié Écolabel européen
- ▲ Pouvoir gommant élevé



Domaine d'application

Pour l'huilage de base et d'entretien de surfaces en bois ainsi que de pierres naturelles et reconstituées. Ne pas appliquer sur les surfaces vitrifiées, protégées et cirées.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Une adhérence et un aspect impeccables ne sont garantis que sur des surfaces propres, exemptes d'agent de démoulage et préparées de manière appropriée. Secouer le produit avant utilisation. La température du sol et du produit doit se situer entre 15 °C et 25 °C. Éviter les courants d'air durant le traitement et le séchage. Bien aérer les locaux après le séchage.

Préparation des surfaces :

Les surfaces en parquet doivent être nettoyées à sec (Kiehl-Legno-Pad) avant le traitement. Éliminer la poussière produite. Sur les surfaces en pierre, effectuer un décapage au mouillé.

Huilage de base (imprégnant) :

Des instructions détaillées sont disponibles sur demande.

Huilage d'entretien (imprégnant) :

Selon la porosité de la surface, 1–2 applications à un intervalle d'env. 2 heures.

Après la préparation des surfaces, appliquer le produit pur sur le sol nettoyé et le répartir en couche fine à l'aide d'une frange ou d'un mouilleur. Accessible après env. 2 heures, essuyable après env. 24 heures. Consommation : 25,0–50,0 ml/m² par application.

Méthode spray :

Utiliser le produit pur.

Traiter à l'aide d'un vaporisateur et d'une monobrosse (env. 150 tr/min). Accessible après env. 2 heures, essuyable après env. 24 heures. Consommation : 5,0 ml/m².

Nettoyage des ustensiles : eau.



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Pour de plus amples informations (dont la fiche technique et la fiche de données de sécurité), consultez le site www.kiehl-group.com. Protéger du gel. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas pulvériser. Lors du ponçage, utiliser un filtre à poussière P2. Éviter de manger, boire et fumer pendant l'utilisation du produit. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Veiller à une bonne aération pendant l'application et le séchage. Nettoyer les ustensiles à l'eau et au savon immédiatement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout, dans les cours d'eau ou le sol. Déposer uniquement des contenants complètement vides dans les collecteurs de déchets. Déposer les restes liquides dans les points de collecte pour restes de vernis. L'emballage est recyclable.

Kiehl-PurOil

Huile imprégnante phase aqueuse

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, Siccatifs, composants à base d'huiles végétales, conservateurs (Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone).
pH produit concentré : env. 8

Marquage

Marquage (produit concentré) : EUH208 Contient Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.