

TT4045G

l'Autolaveuse puissante



Quick Start / Schnelleinstieg / Démarrage rapide / Snel starten
Szybki start / Guia rápido de utilização / Guía rápida de uso



TT/HT4045/4055/1120
P/N: 910357



Nu-Assist
©Numatic International Limited 2019.

Available on the App Store

Get it on Google play



Le TT4045G est un nom bien connu dans le monde du nettoyage. Si vous recherchez de la performance et de la puissance à un prix compétitif, cette machine est la solution. En utilisant un cordon au lieu de piles, il est possible d'utiliser des composants plus lourds, qui sont également plus économiques. Les machines à fil sont généralement utilisées sur les sols les plus lourds et les plus sales. La TT4045G est montée sur un châssis en structofoam (plastique). Combinée aux réservoirs Polyform, la machine est solide et durable pour la maintenance quotidienne des sols.



Solide



Facile



Garantie
moteur



Nu-Assist



Économique



Livraison
rapide



TT4045G



l'Autolaveuse puissante

Code EAN: 5028965706299

Machines à câble

| |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|---|---|---|
| TYPE | TT1535G | TT1840G | TT4045G | TT4055G |
| Réf. | 904058 | 903905 | 903999 | 904041 |
| Diamètre de brosse | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 550 mm |
| Capacité | 15 litres | 18 litres | 40 litres | 40 litres |
| Rendement théorique | 1460 m ² /h | 1600 m ² /h | 1800 m ² /h | 2200 m ² /h |
| Rendement effectif | 400 m ² /h | 960 m ² /h | 1120 m ² /h | 1440 m ² /h |
| Indice de protection | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Niveau sonore | <77 dB | <71 dB | <76 dB | <76 dB |
| Technique | Brosse à rouleau | Rotatif | Rotatif | Rotatif |
| Poids | 38 kg | 40 kg | 67 kg | 68 kg |
| Pression sur la brosse | 12 kg | 25 kg | 31-37 kg | 32,5-38,5 kg |
| Vitesse de rotation (trs/min) | 1000 tpm | 150 tpm | 150 tpm | 150 tpm |
| Diamètre du disque | pas possible | 360 mm | 400 mm | 500 mm |
| Dimensions (hors raclette) | 480 x 750 x 740 mm | 520 x 880 x 1132 mm | 470 x 890 x 1100 mm | 560 x 935 x 1100 mm |
| Largeur raclette lamelles incluses | 480 mm | 520 mm | 805 mm | 944 mm |
| Longueur du câble | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
| Tension d'alimentation | 230V 50/60Hz | 230V 50/60Hz | 230V-240V 50Hz | 230V 50/60Hz |
| Puissance du moteur de brosse | 400 Watt | 400 Watt | 1500 Watt | 1500 Watt |
| Puissance du moteur d'aspiration | 1000 Watt | 300 Watt | 1200 Watt | 1200 Watt |
| Débit d'eau | Réglable | Réglable | Réglable | Réglable |
| Dosage chimie | Dans la cuve | Dans la cuve | Dans la cuve | Dans la cuve |
| Spécificités | Travailler en avant et en arrière | | | |

TT4045G Accessoires inclus

| Réf. | Description |
|--------|---|
| 606203 | 450 mm Polyscrub brosse de gommage verte |
| 236132 | Câble jaune NUPLUG 3x1,5mm ² - 20m |
| 900521 | 650 raclette aluminium complète TT(B)4045/CRO8055 |

TT4045G Accessoires optionnelles

| Réf. | Description |
|--------|-----------------------------------|
| 606401 | Plateau Padloc 400 mm |
| 606204 | 450mm Nyloscrub brosse shampooing |
| 606202 | 450mm Union brosse coco |
| 900518 | Set de lamelles vert |
| 612003 | NVM-155B Enrouleur de câble 20m |



Cette information et d'autres produits peuvent être trouvés sur www.numatic.be