

CRG8072G



La machine autoportée pour les grandes surfaces



Quick Start / Schnelleinstieg / Démarrage rapide / Snel starten
Szybki start / Guia rápido de utilização / Guia rápida de uso



CRG8055/8072/
TGB2120/2128
P/N: 909493



Nu-Assist

©Numatic International Limited 2018.



Dans la gamme des autolaveuses de Numatic, vous trouverez également la CRG8072G. Cette machine autoportée est connue pour sa conception compacte combinée avec une grande largeur de travail. Le réservoir de 80 litres (sale et propre) et la largeur de travail de 72 cm conviennent aux grandes surfaces. Cette autolaveuse est le successeur du CRG8055G, dont le nom dit tout, la largeur de travail n'était que de 55 cm. 30% de largeur de travail en plus signifie un gain de temps considérable ! La CRG8072G est une machine conviviale qui offre des performances de haute qualité. La maintenance a également été prise en compte dans la conception, afin que toutes les pièces critiques soient facilement accessibles. La CRG8072G est également équipée du système anti-basculement afin que la machine ne puisse pas s'incliner à grande vitesse. En bref; un plaisir de travailler avec des résultats fantastiques.



Solide



Facile



Service



Économique



Livraison
rapide



Modèle
assis



CRG8072G



La machine autoportée pour les grandes surfaces

Code EAN: 5028965751213

Modèles autoportés

					
TYPE	CRG8055G/100T	CRG8055G/120T	CRG8072G	TRG720G 200/300T	TTV678G/300
Réf.	906726	907721	906724	908954 / 911419	904227
Diamètre de brosse	550 mm	550 mm	2 x 370 mm	2 x 370 mm	3 x 300 mm
Capacité	80 litres	80 litres	80 litres	120 litres	120 litres
Rendement théorique	3300 m ² /u	3300 m ² /u	4320 m ² /u	4320 m ² /u	3900-4500-5100 m ² /u
Rendement effectif	2160 m ² /u	2160 m ² /u	2975 m ² /u	2975 m ² /u	2460-3120-3600 m ² /u
Indice de protection	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Niveau sonore (dB)	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB
Méthode	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc
Poids	200 kg	200 kg	220 kg	557 kg / 622 kg	620 kg
Pression sur la brosse	17 kg	17 kg	32 kg	32 kg	0-33 kg
Vitesse de rotation (trs/min)	150 rpm	150 rpm	150 rpm	150 rpm	50-100-150-200 rpm
Diamètre du disque	500 mm	500 mm	2 x 360 mm	2 x 360 mm	3 x 300 mm
Dimensions (hors raclette)	805 x 1460 x 1160 mm	805 x 1460 x 1160 mm	948 x 1460 x 1160 mm	948 x 1752 x 1385 mm	1054 x 1676 x 1425 mm
Largeur raclette lamelles incluses	805 mm	805 mm	944 mm	948 mm	1054 mm
Autonomie des batteries	2 hrs	3 hrs	3 hrs	3,5 hrs / 5,5 hrs	3,5 hrs
Durée de charge des batteries en heures	8 hrs	7 hrs	7 hrs	8-10 hrs	8 - 12 hrs
Tension d'alimentation	2x 12V (24V 100ah)	2x 12V (24V 120ah)	2x 12V (24V 120ah)	4x / 6x 12V (24V 200 / 300ah)	6x 12V (24V 300ah)
Puissance du moteur de brosse	600 Watt	600 Watt	600 Watt	600 Watt	3x400 Watt
Puissance du moteur d'aspiration	400 Watt	400 Watt	400 Watt	400 Watt	600 Watt
Traction: vitesse max.	6 km/h	6 km/h	6 km/h	6 km/h	7 km/h
Traction: vitesse de lavage	6 km/h	6 km/h	6 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h
Traction: pente admissible	11 °	11 °	11 °	11 °	11 °
Débit d'eau	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable électriquement
Dosage chimie	Dans la cuve	Dans la cuve	Dans la cuve	Dans la cuve	Dans la cuve, séparément
Puissance du moteur de traction	400 Watt	400 Watt	400 Watt	700 Watt	600 Watt
Autoportée: diamètre braquage	233 cm	233 cm	233 cm	237 cm	237 cm
Autoportée: nombre de roues	3	3	3	3	3

CRG8072G Accessoires inclus

Réf.	Description
903449	Polyscrub schrobborstel 370 mm (2 stuks)
221079	Câble de charge 3 fils jaune TTB/TTV
901161	Batterie 120Amp 12V 2 pièces
900522	750 raclette aluminium complète

CRG8072G Accessoires en option

Réf.	Description
606400	Plateau Padloc 360 mm
903994	370mm Nyloscrub brosse shampooing
606302	370mm brosse Longlife verte
900519	Set lamelles polyuréthane vert pour raclette 750
606193	Kit d'aspiration machines TT/TTB (38 mm)

Vous retrouverez ces informations et d'autres produits sur www.numatic.be

