

WS-RP-Serie | WSC-RP-Serie



WANDHALTERUNG
zur sicheren Befestigung an der Wand

GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

ORDUNGSSYSTEM
praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

EDELSTAHL-ABDECKUNG (WSC-RP)
schützt gegen Verschmutzung, langlebig und korrosionsbeständig

REIHENPUMPE
erstklassige Schwemmwirkung bei hohem Arbeitsdruck

622120 WS-RP 1200 TS
622130 WSC-RP 1200 TS

► ZUBEHÖR | ab Seite 66



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Reihpumpe
- Stand- und Wandaggregat
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung

- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Abdeckung aus Edelstahl (WSC-RP)
- Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdrehschutz



Umbauset - Durchflusswächter

Zur Leckagesicherung im Rohrnetz.
Geeignet für nicht überwachte Bereiche.

| | |
|-----------------------|--------|
| Art.Nr. | 126342 |
| Durchflussmenge l/min | 4 |



| MODELL | WS-RP 1000 TS WSC-RP 1000 TS | WS-RP 1200 TS WSC-RP 1200 TS | WS-RP 1400 TS WSC-RP 1400 TS | WS-RP 1600 TS WSC-RP 1600 TS |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Art.Nr. WS ohne Abdeckung | 622100 | 622120 | 622140 | 622160 |
| Art.Nr. WSC mit Abdeckung | 622110 | 622130 | 622150 | 622170 |

TECHNISCHE DATEN

| | | WS-RP 1000 TS WSC-RP 1000 TS | WS-RP 1200 TS WSC-RP 1200 TS | WS-RP 1400 TS WSC-RP 1400 TS | WS-RP 1600 TS WSC-RP 1600 TS |
|------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Arbeitsdruck | bar MPa | 30-200 3-20 | 30-190 3-19 | 30-170 3-17 | 30-150 3-15 |
| Wasserleistung | l/min l/h | 16.6 1000 | 20 1200 | 23.3 1400 | 26.7 1600 |
| Zulässiger Überdruck | bar MPa | 220 22 | 210 21 | 200 20 | 170 17 |
| Motordrehzahl | U/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Anschluss | V ~ Hz A | 400 3 50 13.5 | 400 3 50 14.3 | 400 3 50 14.3 | 400 3 50 14.3 |
| Leistungsaufnahme Abgabe | kW | 7.5 6.0 | 8.0 6.3 | 8.0 6.3 | 8.0 6.3 |
| Netzanschlusskabel | m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Stecker | | CEE 32 A | CEE 32 A | CEE 32 A | CEE 32 A |
| Maße L B H | mm | 670 430 510 | 670 430 510 | 670 430 510 | 670 430 510 |
| Gewicht ohne mit Abdeckung | kg | 62 65 | 62 65 | 62 65 | 62 65 |

LIEFERUMFANG

| | | WS-RP 1000 TS WSC-RP 1000 TS | WS-RP 1200 TS WSC-RP 1200 TS | WS-RP 1400 TS WSC-RP 1400 TS | WS-RP 1600 TS WSC-RP 1600 TS |
|------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hochdruckschlauch | m Art.Nr. | 10 (DN8) 41081 | 10 (DN8) 41081 | 10 (DN8) 41081 | 10 (DN8) 41081 |
| Sicherheits-Abschalt-pistole | Modell Art.Nr. | * Starlet 3 12500 |
| Lanze mit Flachstrahldüse | Düse Art.Nr. | ● 05 12420-D2505 | ● 065 12420-D25065 | ● 08 12420-D2508 | ● 11 12420-D2511 |



ORDNUNGSMODULE

ALLES AN ORT UND STELLE

Optimieren Sie durch praktisches Zubehör wie Lanzenhalterungen und Automatik-Schlauchtrommeln das Arbeiten mit Ihrem stationären Hochdruckreiniger.

Alle Ordnungsmodule
auf Seite 80-81